

Catálogo de productos

COMS**STEL**®
Somos más que **energía**

   @comsistelsas

www.comsistel.com.co

Línea industrial



Una batería de ciclo profundo, es un acumulador de plomo diseñado para establecer energía sostenida durante un período prolongado, de manera segura, hasta que se descargue al 80% o mas. **Las baterías de ciclo profundo son muy utilizadas para vehículos eléctricos, inversores, sistemas solares, iluminación, etc.**

Línea industrial



Modelo: CR-190
Tecnología: Plomo-Acido
Voltaje ▶ 8v
Amperaje ▶ @20H: 190 Ah
Dimensiones (cm):
26.2 x 17.9 x 27.5



Modelo: 31HDC-130
Tecnología: Plomo-Acido
Voltaje ▶ 12v
Amperaje ▶ @ 20H: 130 Ah
Dimensiones (cm):
33 x 17.1 x 23.8



Modelo: CR-390
Tecnología: Plomo-Acido
Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 390 Ah
Dimensiones (cm):
31.4 x 18,3 x 38.8



Modelo: CR-330
Tecnología: Plomo-Acido
Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 330 Ah
Dimensiones (cm):
31 x 18.3 x 35.9



Modelo: CR-370
Tecnología: Plomo-Acido
Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 370 Ah
Dimensiones (cm):
31.4 x 18.3 x 41



Modelo: CR-430
Tecnología: Plomo-Acido
Voltaje ▶ 12v
Amperaje ▶ @20H: 430 Ah
Dimensiones (cm):
31.4 x 18.3 x 41



Modelo: CR-235
Tecnología: Plomo-Acido

Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 235 Ah

Dimensiones (cm):
26 x 18.1 x 27.3



Modelo: 27HDC-115
Tecnología: Plomo-Acido

Voltaje ▶ 12v
Amperaje ▶ @20H: 115 Ah

Dimensiones (cm):
32.9 x 17.3 x 23.8



Modelo: CR-GC155
Tecnología: Plomo-Acido

Voltaje ▶ 12v
Amperaje ▶ @20H: 155 Ah

Dimensiones (cm):
32.8 x 17.9 x 26.7



Modelo: 6CRV220
Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 220 Ah

Dimensiones (cm):
26 x 17.9 x 24.6



Modelo: 6CRV330
Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 330 Ah

Dimensiones (cm):
29.5 x 17.8 x 34.5



Modelo: 6CRV390
Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 6v
Amperaje ▶ @20H: 390 Ah

Dimensiones (cm):
29.5 x 17.8 x 40.4

Línea de energía renovable



Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales (el sol, el viento, el agua o la biomasa), por lo que su principal característica es que son inagotables y no producen emisiones de gases de efecto invernadero

Línea de **energía** renovable



Modelo: MP35-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 35 Ah

Dimensiones (cm):
19.4 x 13.2 x 17.0



Modelo: MP80-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 80 Ah

Dimensiones (cm):
26.0 x 26.8 x 21.6



Modelo: MP100-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 100 Ah

Dimensiones (cm):
33.1 x 17.3 x 21.6



Línea de **energía renovable**



Modelo: MP150-12

Tecnología: Plomo-Acido

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 150 Ah

Dimensiones (cm):
48.4 x 17.0 x 24.1

Modelo: MP200-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 200 Ah

Dimensiones (cm):
152.2 x 23,9 x 24.1



Modelo: MP250-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 250 Ah

Dimensiones (cm):
52.0 x 26.9 x 22.0



@comsistelsas

www.comsistel.com.co



Somos más
que **energía**

7

Línea de **energía** renovable



Modelo: MP55-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 55 Ah

Dimensiones (cm):
22.8 x 13.7 x 21.1



Modelo: FT100-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 100 Ah

Dimensiones (cm):
41.0 x 11.0 x 28.7



Modelo: FT150-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 150 Ah

Dimensiones (cm):
56.5 x 11.0 x 28.8



Modelo: FT200-12

Tecnología: Plomo-Gel

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @10H: 200 Ah

Dimensiones (cm):
26 x 17.9 x 24.6



Modelo: 12CRV230

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 230 Ah

Dimensiones (cm):
39.4 x 17.8 x 36.9



Modelo: 2CRV1200

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 2v

Amperaje ▶ @20H: 1200 Ah

Dimensiones (cm):
29.5 x 17.8 x 40.9



Línea de movilidad eléctrica



El ecosistema de movilidad eléctrica es aquel formado por vehículos que incorporan un motor eléctrico para su propulsión, así como los elementos complementarios para el correcto funcionamiento de estos vehículos.



Batería TIANNENG

Modelo: TNEH12-15

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 15 Ah

Dimensiones (cm):

15.1 x 9.9 x 9.8



Batería TIANNENG

Modelo: TNEH12-27

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 27 Ah

Dimensiones (cm):

18.1 x 7.7 x 17



Batería TIANNENG

Modelo: TNE12-58

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 58 Ah

Dimensiones (cm):

22.4 x 13.5 x 17.8



Batería TIANNENG

Modelo: TNEP12-60

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 60 Ah

Dimensiones (cm):

22.9 x 13.8 x 21.1

Línea de movilidad eléctrica



Batería TIANNENG

Modelo: TNE12-38

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 38 Ah

Dimensiones (cm):

26.7 x 7.7 x 17



Batería TIANNENG

Modelo: TNE12-65

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 65 Ah

Dimensiones (cm):

22.4 x 14.5 x 17.5



Batería TIANNENG

Modelo: TNE12-100

Tecnología: Plomo-GEL

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 100 Ah

Dimensiones (cm):

25.9 x 17.0 x 21.0



@comsistelsas

www.comsistel.com.co



Somos más
que **energía**

Línea de respaldo de energía



Se utiliza un sistema de energía de respaldo para proporcionar energía cuando falla la fuente primaria . Este sistema es muy importante ya que un suministro de energía ininterrumpida es crucial para cualquier operación. Los sistemas de respaldo actuales incluyen baterías y generadores, que funcionan con diésel, propano o gasolina.

Línea de respaldo de energía



Modelo: MP5-12

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 5 Ah

Dimensiones (cm):
9X7X10.2



Modelo: MP7.5-12

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @ 20H: 7.5 Ah

Dimensiones (cm):
15.1X6.5X9.4



Modelo: MP9-12

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 9 Ah

Dimensiones (cm):
15.1X6.5X9.4



Modelo: MP12-12

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 12 Ah

Dimensiones (cm):
15.1X9.8X9.6



Modelo: MP18-12

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 18 Ah

Dimensiones (cm):
18.1X7.7X16.7



Modelo: MP12-26

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 26 Ah

Dimensiones (cm):
16.5X12.5X17.4

Línea de respaldo de energía



Modelo: GP 1245 F2

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 4.5 Ah

Dimensiones (cm):
9X7X10



Modelo: GP 1272 F2

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @ 20H: 7.2 Ah

Dimensiones (cm):
15X6.4X9.4



Modelo: GP 12170

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 17 Ah

Dimensiones (cm):
17.9x7.4x16.5



Modelo: HR1234W

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 9 Ah

Dimensiones (cm):
15x6.4x9.4



Modelo: HR1221W F2

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 5 Ah

Dimensiones (cm):
9x7x10



Modelo: GP 12340

Tecnología: AGM

Voltaje ▶ 12v

Amperaje ▶ @20H: 34 Ah

Dimensiones (cm):
19.5x13x15.4



Línea de respaldo de energía

IOXUC



Modelo Io1000RT

Voltaje de Alimentacion

120v 1 Fase + N + Tierra

Voltaje de salida

120v 1 Fase + Neutro + Tierra

Potencia nominal en W
1KW

Tipo de bateria
VRLA 9AH

Numero de baterias
2 Unidades



Modelo Io2000RT

Voltaje de Alimentacion

120v 1 Fase + N + Tierra

Voltaje de salida

120v 1 Fase + Neutro + Tierra

Potencia nominal en W
2KW

Tipo de bateria
VRLA 9AH

Numero de baterias
4 Unidades



Modelo Io3000RT

Voltaje de Alimentacion

120v 1 Fase + N + Tierra

Voltaje de salida

120v 1 Fase + Neutro + Tierra

Potencia nominal en W
3KW

Tipo de bateria
VRLA 9AH

Numero de baterias
6 Unidades



Modelo Io6000RT

Voltaje de Alimentacion

208v 2 Fases + Tierra

Voltaje de salida

208v 2 Fases + Neutro + Tierra

Potencia nominal en W
6KW

Tipo de bateria
VRLA 7AH

Numero de baterias
20 Unidades



Modelo Io10000RT

Voltaje de Alimentacion

208v 2 Fases + Tierra

Voltaje de salida

208v 2 Fases + Neutro + Tierra

Potencia nominal en W
10KW

Tipo de bateria
VRLA 9AH

Numero de baterias
20 Unidades



Línea de respaldo de energía

IOXUC



Modelo Io1000T

Voltaje de Alimentacion
120v 1 Fase+N+Tierra

Voltaje de salida
120v 1 Fase+Neutro +Tierra

Potencia nominal en W
1KW

Tipo de bateria
VRLA 7AH

Numero de baterias
3 Unidades



Modelo Io2000T

Voltaje de Alimentacion
120v 1 Fase+N+Tierra

Voltaje de salida
120v 1 Fase+Neutro +Tierra

Potencia nominal en W
2KW

Tipo de bateria
VRLA 7AH

Numero de baterias
6 Unidades



Modelo Io3000T

Voltaje de Alimentacion
120v 1 Fase+N+Tierra

Voltaje de salida
120v 1 Fase+Neutro +Tierra

Potencia nominal en W
3KW

Tipo de bateria
VRLA 9AH

Numero de baterias
6 Unidades



Modelo Io6000T

Voltaje de Alimentacion
208v 2 Fases + Tierra

Voltaje de salida
120/208v 2 Fases +Neutro+Tierra

Potencia nominal en W
6KW

Tipo de bateria
VRLA 7AH

Numero de baterias
20 Unidades



Modelo Io10000T

Voltaje de Alimentacion
208V 2 Fases + Tierra

Voltaje de salida
120/208v 2 Fases +Neutro+Tierra

Potencia nominal en W
10KW

Tipo de bateria
VRLA 9AH

Numero de baterias
20 Unidades





Calle 42 N.º 4N - 15
La flora - Cali



Correo:
servicioalcliente@comsistel.com.co



www.comsistel.com.co



[@comsistelsas](https://www.instagram.com/comsistelsas)